ISO B Profile



9401U Coupler, Male BSPP Thread

Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



DN	C		E	F	G	L	kg
5.5	G1/4	9401U06 13	7.5	17	31.5	74	0.075
	G3/8	9401U06 17	8.5	21	31.5	76.5	0.095
	G1/2	9401U06 21	10.5	25	31.5	80	0.115
8	G1/4	9401U08 13	6.5	22	36.5	81.5	0.120
	G3/8	9401U08 17	7.5	22	36.5	82.5	0.133
	G1/2	9401U08 21	9	25	36.5	85.5	0.140

C 9000 Series ISO B (DN 5.5): single shut-off = 1250 Nl/min
C 9000 Series ISO B (DN 8): single shut-off = 2400 Nl/min

9405U Coupler, Male BSPT Thread

Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



DN	C		F	G	L	kg
5.5	R1/4	9405U06 13	17	31.5	75	0.075
	R3/8	9405U06 17	19	31.5	76.5	0.095
	R1/2	9405U06 21	22	31.5	81.5	0.110
8	R1/4	9405U08 13	22	36.5	84	0.120
	R3/8	9405U08 17	22	36.5	84	0.120
	R1/2	9405U08 21	22	36.5	88	0.140

C 9000 Series ISO B (DN 5.5): single shut-off = 1250 Nl/min
C 9000 Series ISO B (DN 8): single shut-off = 2400 Nl/min

9414U Coupler, Female BSPP Thread

Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



DN	C		E	F	G	L	kg
5.5	G1/4	9414U06 13	12	17	31.5	66.5	0.070
	G3/8	9414U06 17	12	22	31.5	72	0.085
	G1/2	9414U06 21	15	27	31.5	78	0.115
8	G1/4	9414U08 13	12	22	36.5	75	0.127
	G3/8	9414U08 17	12	22	36.5	75	0.144
	G1/2	9414U08 21	15	27	36.5	80	0.138

C 9000 Series ISO B (DN 5.5): single shut-off = 1250 Nl/min
C 9000 Series ISO B (DN 8): single shut-off = 2400 Nl/min

9410U Coupler, LF 3000® Push-In Connection, Body Spiral Protection Spring

Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



DN	ØD		G	L	L1	kg
5.5	8	9410U06 08	31.5	145	56	0.096
	10	9410U06 10	31.5	145	56	0.080
8	10	9410U08 10	36.5	155	63	0.175
	12	9410U08 12	36.5	165	63	0.162

C 9000 Series ISO B (DN 5.5): single shut-off = 1250 Nl/min
C 9000 Series ISO B (DN 8): single shut-off = 2400 Nl/min

9421U Coupler with Hosetail

Technical polymer, nickel-plated brass, NBR



DN	ØD		F	G	L	L1	kg
5.5	6	9421U06 06	17	31.5	88.5	26	0.070
	8	9421U06 08	17	31.5	88.5	26	0.070
	10	9421U06 10	17	31.5	88.5	26	0.070
8	6	9421U08 06	22	36.5	95	26	0.110
	8	9421U08 08	22	36.5	95	26	0.100
	10	9421U08 10	22	36.5	95	26	0.124
	13	9421U08 13	22	36.5	99	30	0.125

C 9000 Series ISO B (DN 5.5): single shut-off flow = 1250 Nl/min
C 9000 Series ISO B (DN 8): single shut-off flow = 2400 Nl/min