European Profile
25, 26 and 27 Series



9286 Probe, Valved, Female BSPP Thread

Nickel-plated steel, NBR



DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4	G1/8	9286 25 10	10	22	43	20	0.068
	G1/4	9286 25 13	10	22	43	20	0.062
	G3/8	9286 25 17	10	22	43	20	0.058
	G1/2	9286 25 21	12	24	46	20	0.064
10	G3/8	9286 27 17	9	24	55	22	0.096
	G1/2	9286 27 21	12	24	55	22	0.086
	G3/4	9286 27 27	16	32	58	22	0.149

Probe with shut-off
25 Series Probe (DN 7.4) not compatible with 26 Series coupler (DN 7.2)

9285 Probe, Valved, with Barb Connection

Nickel-plated steel, NBR



DN	ØD		F	L	L1	L2	kg
7.4	6	9285 25 06	21	60	20	25	0.047
	8	9285 25 08	21	60	20	25	0.048
	10	9285 25 10	21	60	20	25	0.049
	13	9285 25 13	21	60	20	25	0.053
10	8	9285 27 08	24	75	22	25	0.097
	10	9285 27 10	24	75	22	25	0.099
	13	9285 27 13	24	75	22	25	0.103
	19	9285 27 19	24	75	22	25	0.105

Probe with shut-off
25 Series Probe (DN 7.4) not compatible with 26 Series coupler (DN 7.2)

9293 Probe, Valved, Anti-Whiplash, Female BSPP Thread

Nickel-plated steel, NBR



DN	C		E	F	L	L1	kg
7.4	G3/8	9293 25 17	10	22	43	20	0.052

Probe with shut-off
25 Series Probe (DN 7.4) not compatible with 26 Series coupler (DN 7.2)